



### Spolehlivost

Optimální tvar sekcí v podstatě zvyšuje pevnost vrat, odolnost proti povětrnostní zátěži a eliminuje rozvrstvení panelu vlivem slunečního záření.

Tloušťka panelu je 45 mm.

Minimální počet cyklů pružin nahoru-dolů je 25000 což je přibližně 17 let běžného provozu vrat. (4 zvednutí - spuštění za den)

### Rozmanitá řešení

#### Různé varianty dekorů panelů

Garážová vrata mohou být vyrobena z panelů v provedení: Lamela, Mikrolamela, Kazeta.



Lamela

Mikrolamela

Kazeta

#### Široká barevná škála

- Velký výběr základních barev:

Bílá (RAL 9016)  
Modrá (RAL 5010)  
Stříbrná (RAL 9006)  
Hnědá (RAL 8014)

- Možnost lakování vrat dle vzorníku RAL

- Nové dřevodekory zdůrazní individualitu Vašeho domu

Zlatý dub, Tmavý dub, Višň



Zlatý dub

Tmavý dub

Višň



garážová sekční vrata

# Sekční vrata Alutech řada „Standard“

Prodejce:

TECHNOPARK®





## Sekční vrata Alutech Standard

moderní, spolehlivá a bezpečná garážová vrata



**Vrata Standard nabízíme ve velmi přijatelných a konkurenceschopných cenách.**

Tyto jsou možné jen díky novým technologickým řešením:

- Tažné pružiny na vyvážení křídla vrat
- Nový systém zavěšení horizontálních vodících drah
- Nová konfigurace koncových profilů
- Nová konstrukce kolečkových konzol



### Patent Alutech

Křídlo vrat Alutech Standard je vyvážené pomocí tažných pružin - princip „pružiny v pružině“.

Tento jedinečný způsob uchycení je chráněn patentem.

### Úspora času, jednoduchá montáž

Použití tažných pružin ušetří čas při montáži až o 1-1,5 hodiny - není třeba montáž torzních pružin.

Nový systém zavěšení horizontálních vodících drah šetří čas díky menšímu počtu montážních dílů a zároveň snižuje počet montážních úkonů.

### Možnost seřízení pružin

Posílit nebo naopak povolit napnutí pružin je možné přímo během montáže nebo při provozu vrat.

Například - při přirozeném prodloužení pružin po 5-7 letech provozu je možné je stále upravit.

### Efektivní bezpečnost

Použití systému „pružina v pružině“ zajišťuje dodatečnou ochranu v případě přetržení jedné z pružin.

### Široké možnosti montáže

Sekční vrata Alutech Standard odpovídají požadavkům evropských bezpečnostních norem.

### Ochrana proti sevření prstu

Speciální horní hrana sekcí umožní zabránit sevření prstů.

### Ochrana proti pádu a nekontrolovatelnému pohybu vratového křídla

Křídlo vrat je z každé strany vyvážené tažnou pružinou.

### Komfort

Kvalita a spolehlivá automatizační technika rozšíří možnosti v ovládání garážových vrat.

V nabídce je mnoho typů pohonů

- s výhodnou cenou;
- se skvělou spotřebou ve STAND-BY režimu;
- s možností připojení elektrozámku nebo elektromagnetu pro větší bezpečnost.

